304
Copritutto

SCHEDA TECNICA
WTE/BIANCO 304/04

Qualità tecniche
BIANCO 304 è un prodotto per interni, a base di polimero acril-vinilico in dispersione acquosa, pigmenti e cariche capaci di donare al prodotto una eccellente copertura, ottima lavabilità (classe 2), a mano unica. BIANCO 304 è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).
BIANCO 304 è ideale per tutte le tipologie di supporti, dal cartongesso nuovo mai trattato ai supporti più tradizionali, come muratura, legno, cartongesso e intonaci già colorati. BIANCO 304 contribuisce a nascondere le imperfezioni dovute alle stuccature del cartongesso, migliorando l'effetto estetico della finitura.
Oltre all'applicazione a rullo e pennello, BIANCO 304 può essere applicata a spruzzo con una resa eccellente, una finitura estetica ottima e un'applicazione molto veloce. È adatto per tutti i tipi di ambienti ed in particolare nel soggiorno, nelle camere da letto e nei luoghi di passaggio frequente e permette di ottenere una finitura durevole nel tempo, resistente allo sporco, all'usura e agli agenti esterni, grazie ad un'ottima lavabilità (classe 2).

- LAVABILE
- COPRITUTTO
- MANO UNICA



* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

Campi d'impiego
Pareti interne in muratura e cartongesso.

Preparazione dei supporti
Pulire la superficie da pitturare asportando polveri ed eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS. Per aumentare la copertura del ciclo applicare come primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni, dopo la pulizia e l'eliminazione delle principali imperfezioni, si può applicare senza l'uso di fissativo.

Modalità di applicazione
Applicare con rullo, pennello o spruzzo una o due mani di BIANCO 304 a seconda della copertura desiderata. Diluire il prodotto con il 20% di acqua per l'applicazione a rullo e spruzzo, con il 30% per l'applicazione a pennello. Attendere 4 ore fra una mano e l'altra. Su superfici lisce, come rasature a stucco o cartongesso, si consiglia di applicare il prodotto con un rullo per idropitture e di ripassare immediatamente con Rullo per Smalto art. A04 by OIKOS o rullo similare, per una distribuzione più omogenea del prodotto.

Applicazione

Diluizione	Rullo, Spruzzo: max 20% Pennello: max 30% di acqua potabile
Resa	10 ÷ 12 m²/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, Rullo, Rullo per Smalto art. A04
Fissativi	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO by OIKOS
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acril-viniliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006	Classe 2 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,019m, alta traspirazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 Kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011) (Report 392-2026-00193301_A_EN) Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia). Classificazione Premium score Il prodotto dispone di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) – n. EPD-IES-0005327:004 www.environdec.com Prodotto dermatologicamente testato a TVOC0 presso l'Università di Ferrara.
Colori	Bianco + tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 – 12
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza
Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010) 304 contiene massimo < 1 g/L. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare come primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura acril-vinilica con classe 2 di lavabilità, traspirabilità Sd = 0,019, Conforme al decreto "CAM Edilizia, con TVOC in classe di emissione A+ e VOC: <1, tipo BIANCO 304 by Oikos. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione
Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare due prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460