DRYWALLPAINT

SCHEDA TECNICA
DW/05

Qualità tecniche

DRYWALL PAINT è una pittura acrilica copritutto, applicabile direttamente in parete, non necessita di fissativo, lavabile, dermatologicamente testata. Super coprente, consigliata per cartongesso, intonaci deumidificanti e per tutti gli ambienti della casa. Disponibile anche in una vasta gamma di colori pastello. Dermatologicamente testato presso l'Università di Ferrara. Prodotto certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011).



* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

Campi d'impiego

Pareti interne in muratura e cartongesso nuove o già tinteggiate.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando polveri ed eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni, dopo la pulizia e l'eliminazione delle principali imperfezioni, si può applicare senza l'uso di fissativo.

Modalità di applicazione

Applicare con rullo o pennello una o due mani di DRYWALL PAINT a seconda della copertura desiderata. Diluire il prodotto con il 20% di acqua per l'applicazione a rullo, con il 30% per l'applicazione a pennello. Attendere 4 ore fra una mano e l'altra. Su superfici lisce, come rasature a stucco o cartongesso, si consiglia di applicare il prodotto con un rullo per idropitture e di ripassare immediatamente con Rullo per Smalto art. A04 by OIKOS PAINT o rullo similare, per una distribuzione più omogenea del prodotto.

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite di VOC (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010). DryWall Paint contiene 4 g/L
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	Rullo: max 20% Pennello: max 30% di acqua potabile
Resa	10 ÷ 12 m²/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, Rullo, Rullo per Smalto art. A04
Fissativi	NEOFIX, CRILUX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acril-viniliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 2 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,019m, alta traspirazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 Kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Certificazioni	Prodotto dermatologicamente testato a TVOC0 presso l'Università di Ferrara. Il prodotto dispone di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) – n. EPD - IES-0005327:004 www.environdec.com
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:2019	B - s1, d0
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 kg/l +/- 3% (Bianco)
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 - 14

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare una mano di IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura acril-vinilica con certificato EPD, in classe 2 di lavabilità e classe di emissione A+, tipo DRYWALL PAINT by OIKOS PAINT, Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460