OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
EKOSTRIPPER

Qualità tecniche

EKOSTRIPPER è uno sverniciatore a base acquosa, senza solventi aromatici o clorurati, in grado di rimuovere tutti i tipi di prodotti vernicianti sintetici da ogni superficie. Il prodotto può rimuovere più strati di vernice se lasciato agire per il tempo necessario. L'assoluta mancanza di emissioni di sostanze pericolose ne rende possibile l'utilizzo anche in ambienti interni aerati.
La leggera colorazione permette di applicare EKOSTRIPPER in maniera omogenea su tutta la superficie.

Campi d'impiego

Pareti esterne ed interne trattate con prodotti sintetici.

Modalità di applicazione

Applicare EKOSTRIPPER uno strato di almeno 2mm con pennello o spatola e lasciare agire da 1 a 24 ore in funzione degli strati di prodotto da rimuovere. La corposità del prodotto ne consente la stesura anche su superfici verticali. Dopo aver fatto agire il prodotto procedere alla raschiatura con una spatola o un raschietto, quindi pulire le superfici con acqua per rimuovere ogni eventuale residuo di prodotto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa:	2 ÷ 3 mq/l smalti e pitture lisce, 1 ÷ 2 mq/l: plastici e prodotti a spessore
Strumenti d'impiego:	Pennello, spatola.
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Miscela di acqua e composti altobollenti
Peso specifico:	0,97 kg/l +/- 3%
pH:	7
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori:	Verde semitrasparente
Confezioni:	Litri 1 – 4 - 14

Informazioni sulla sicurezza

Non contiene solventi aromatici, clorurati. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Lavare via e togliere e tutti i residui eventualmente rimasti. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Applicare uno sverniciatore all'acqua tipo EKOSTRIPPER by OIKOS PAINT lasciando agire per un tempo variabile a seconda degli strati di prodotto da rimuovere. La corposità del prodotto ne consente la stesura anche su superfici verticali. Procedere alla raschiatura, quindi pulire le superfici con acqua. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.