ENCANTO

SCHEDA TECNICA
EN/09

Qualità tecniche

ENCANTO è una speciale pittura decorativa all'acqua che con i suoi accenti cromatici metallizzati, la sua semplicità di applicazione, le sfumature che in funzione della luce creano preziosi riflessi, suggella l'unione fra tecnica antica e prodotto moderno donando all'ambiente un incantevole e preziosa armonia difficile da ottenere con normali pitture. Di facile realizzazione si applica a pennello in maniera molto semplice e rapida senza problemi di giunta. Grazie alla sua composizione il prodotto può essere utilizzato in ambienti interni donando alla parete incantevoli effetti velati o intense colorazioni con preziosi riflessi metallizzati.
Con ENCANTO l'arte antica, il design moderno, la moda, come per incanto si incontrano in un solo prodotto con un effetto magico sulle pareti fatto di accenti cromatici metallizzati.

Campi d'impiego

Decorazione di superfici interne.

Preparazione dei supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. In caso di supporti sfarinanti e poco compatti o con vecchie pitture non ben ancorate procedere alla pulizia e alla raschiatura delle parti in fase di distacco, quindi applicare una mano di Crilux o Neofix by OIKOS PAINT.
Per ottenere una superficie omogenea applicare come prodotto di fondo 2 mani di Ultrasaten Opaco by OIKOS PAINT bianco o se richiesta, nella specifica tinta indicata nel campionario colori ENCANTO.Per ottenere una finitura più opaca, solo per colori ottenuti da basi Silver, Grey e Gold, è possibile utilizzare come prodotto di fondo Fondo Murales by OIKOS PAINT, in una o due mani secondo necessità.

Modalità di applicazione

ENCANTO. Applicare una mano di ENCANTO, con l'apposito Pennello-Spagna by OIKOS PAINT incrociando le pennellate fino ad ottenere una distribuzione uniforme del prodotto, ripassare immediatamente con pennello scarico per rendere omogenea la finitura. Se si desidera ottenere una finitura più omogenea e sfumata è possibile applicare il prodotto in 2 mani, diluito al 20%, attendendo 4 ore circa tra una mano e l'altra. Con la stessa tecnica, ma utilizzando come prodotto di fondo Ultrasaten Opaco in una tinta di contrasto rispetto alla tinta di ENCANTO prescelta come finitura, si può ottenere una finitura con particolari accenti metallizzati e riflessi di colore. L'effetto risulta maggiore sfumando maggiormente l'applicazione di ENCANTO.
Encanto Stellato: aggiungere Decorglitter by OIKOS PAINT ad ENCANTO prima di realizzare la lavorazione precedete. Oltre alla lavorazione classica è possibile ottenere ulteriori effetti decorativi modificando la combinazione di tinte o l'attrezzo utilizzato per la lavorazione:

VERTICALE. Applicare una mano di ENCANTO diluito con il 5% di acqua, con l'apposito Pennello-Spagna by OIKOS PAINT. L'applicazione deve essere abbondante, realizzata utilizzando il pennello di taglio ed applicando il prodotto in verticale. Con il pennello scarico ed utilizzato di piatto, sfumare fra loro le varie righe create. Effettuare la lavorazione procedendo per fasce verticali larghe 30-40 cm.

PEGASO (Tampone Millerighe). Su superficie liscia, applicare come fondo Ultrasaten Opaco. Applicare ENCANTO non diluito in modo verticale o orizzontale con pennello e lavorarlo nella stessa direzione con l'utilizzo del Tampone Millerighe (art. 133). Su questa superficie è possibile applicare Imperium by OIKOS PAINT, diluito al 25%, con Rullo per Smalti (art. A04) avendo cura di effettuare un ultimo passaggio di rullo tutto nella stessa direzione per eliminare eventuali imperfezioni ed ottenere un effetto metallizzato, ad alte prestazioni. Per ottenere un effetto Stellato aggiungere Decorglitter ad Imperium.
Resa: ENCANTO 6-8 m²/l, Imperium 12-13 m²/l

PEGASO INCROCIATO (Tampone Millerighe incrociato). Su superficie liscia, applicare come fondo Ultrasaten Opaco. Applicare ENCANTO non diluito in modo orizzontale con pennello e lavorarlo nella stessa direzione con l'utilizzo del Tampone Millerighe (art. 133). Dopo l'essiccazione ripetere l'applicazione in senso verticale. Su questa superficie è possibile applicare Imperium by OIKOS PAINT, diluito al 25%, con Rullo per Smalti (art. A04) avendo cura di effettuare un ultimo passaggio di rullo tutto nella stessa direzione per eliminare eventuali imperfezioni ed ottenere un effetto metallizzato, ad alte prestazioni. Per ottenere un effetto Stellato aggiungere Decorglitter ad Imperium. Resa: ENCANTO 3-3,5 m²/l, Imperium 12-14 m²/l

CENTAURUS: applicare Il Primer come fondo, dopo l'essiccazione rasare la superficie con una mano di Raffaello (R00). Quando la prima mano è asciutta applicare una seconda mano a rasatura di Raffaello (R00). Prima che il prodotto asciughi stendere poco materiale sul piatto della Spatola in Acciaio Inox e applicare delle brevi spatolate in senso orizzontale, schiacciando e strappando il prodotto al fine di creare delle creste. E'importante non ripassare più volte sulla cresta per non lisciarla troppo. Dopo l'essiccazione applicare su tutta la superficie ENCANTO (Base Grey), non diluito, con una pennellessa in maniera abbondante, senza tuttavia lasciare accumuli o segni di pennellata evidenti (ripassare con pennellessa scarica per sfumare e togliere gli accumuli). Immediatamente ripassare leggermente le sole creste con Spugna Sintetica (art. 139) asciutta per eliminare gli accumuli di prodotto e lisciare l'ENCANTO che risulterà maggiormente luminoso. La finitura può essere realizzata in diversi colori abbinando diverse tinte di Raffaello ed ENCANTO. Resa: Raffaello 1,7-1,5 kg/m²/l ENCANTO: 6-7 m²/l.

Applicazione

Diluizione	Con acqua potabile in base alla lavorazione
Resa	In funzione all'assorbimento del supporto e alla lavorazione
Strumenti d'impiego	In funzione della lavorazione
Fissativi	CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT
Fondi	In funzione della lavorazione
Temperatura di applicazione	+5 °C ÷ + 35°C (con umidità relativa non superiore all'80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione al lavaggio	7 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti ad effetto speciale, cariche selezionate, additivi atti a facilitare l'applicazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	0,9 kg/l +/- 3%
pH	6 ÷ 7
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 3
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd 0,008 m (Alta permeabilità)
Colori	Tinte di Cartella
Confezioni	Litri 1 – 4
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

ENCANTO

SCHEDA TECNICA
EN/09

DORADO. Su superficie liscia, applicare come fondo Ultrasaten Opaco nella tinta indicata in cartella colori. Dopo l'essiccazione applicare una prima mano di ENCANTO, diluito con il 5% di acqua, con una pennellessa, procedendo in senso obliquo. Prima dell'essiccazione ripassare la superficie con la pennellessa scarica, sempre in senso obliquo, per uniformare la distribuzione del prodotto.
Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di ENCANTO, diluito con il 5% di acqua, ponendo poco prodotto sul piatto della Spatola in Acciaio Inox e applicando delle brevi spatolate in verticale. Applicare le spatolate in maniera discontinua e sfalsate fra di loro. Resa: 7-8 m^2/l

ELETTRA. rasare la superficie con Stucco in Pasta per Rasatura. Applicare una mano di Neofix per ridurre l'assorbimento. Dopo l'essiccazione applicare una o due mani di Imperium non diluito con Rullo per Smalti (art. A04) per ottenere la stesura più omogenea possibile. Dopo l'essiccazione applicare a pennello ENCANTO diluito con il 20% di acqua in senso verticale e lavorare con la parte ruvida del Guanto in Spugna (art. 115) evidenziando le striature verticali. Effettuare la lavorazione procedendo per fasce verticali larghe 30-40cm. Dopo 8 ore, applicare una seconda mano di ENCANTO con le medesime modalità ma in senso orizzontale al fine di incrociare la trama. È possibile variare l'effetto abbinando diverse tinte di Imperium ed ENCANTO. Resa: Imperium: 6-7 m^2/l due mani - ENCANTO: 7-8 m^2/l

PERSEO. si consiglia di lavorare su di una superficie liscia e senza imperfezioni. Se necessario rasare con Stucco in Pasta per Rasature. Applicare come fondo Ultrasaten Opaco nella tinta indicata in cartella colori.
Dopo l'essiccazione applicare con una pennellessa ENCANTO non diluito su un riquadro di 80x80 circa. Sul prodotto appena applicato distendere un foglio di Pellicola (art. A12) precedentemente stropicciata, schiacciare e muovere leggermente il foglio con i palmi della mano. Procedere in questo modo affiancando in maniera irregolare vari fogli fino a copertura totale della superficie. Per una applicazione priva di vistose giunte si consiglia di applicare i fogli distribuendoli in maniera irregolare a ventaglio ed evitando l'applicazione a scacchiera. Lasciare asciugare per qualche ora il prodotto. I fogli non vanno staccati troppo presto per evitare che il prodotto venga rimosso dalla parete ma neanche dopo troppo tempo per evitare che aderiscano troppo. Il tempo ideale varia dalle 2 alle 5 ore in base alla temperatura. Una volta che il prodotto è completamente essiccato è possibile ripassare la superficie un panno morbido e asciutto per eliminare eventuali imperfezioni, piccoli distacchi, residui di prodotto secco.
Resa: 3-4 m^2/l

IZAR. si consiglia di lavorare su di una superficie liscia e senza imperfezioni. Se necessario rasare con Stucco in Pasta per Rasature. Applicare come fondo Supercolor nella tinta indicata in cartella colori. Dopo l'essiccazione applicare una prima mano di ENCANTO non diluito con Spatola Policarbonato (art. A11) effettuando una rasatura fine della parete. Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano con le medesime modalità applicative. Per avere una superficie più liscia consigliamo, prima della completa essiccazione, di compattare il prodotto lisciandolo con la lama della Spatola Policarbonato (art. A11) Resa: 3 m^2/lt

CYGNUS. si consiglia di lavorare su di una superficie liscia e senza imperfezioni. Se necessario rasare con Stucco in Pasta per Rasature. Applicare come fondo Ultrasaten Opaco, nella tinta indicata in cartella colori. Dopo l'essiccazione applicare a pennello ENCANTO diluito con il 20% di acqua in senso orizzontale e lavorare con la parte ruvida della Spugna Marina (art. 108) evidenziando le striature Orizzontali. Effettuare la lavorazione procedendo per fasce larghe 30-40 cm. Dopo l'essiccazione applicare una seconda mano di ENCANTO con le medesime modalità ma in senso verticale al fine di incrociare la trama, immediatamente, lavorare il prodotto con Tampone Legnato (art. 109) in verticale. Resa: 3 m^2/lt

TECNICA A GUANTO IN SPUGNA. Su superficie liscia, applicare come fondo Ultrasaten Opaco. Dopo aver applicato ENCANTO con la tecnica tradizionale ed avere atteso la sua essiccazione è possibile applicare Imperium by OIKOS PAINT diluito al 10 - 15% tamponando la superficie con l'utilizzo del Guanto in Spugna (art.115) per realizzare un effetto metallizzato, ad alte prestazioni.
Per ottenere un effetto stellato aggiungere Decorglitter by OIKOS PAINT ad Imperium. Resa: ENCANTO 6-8 m^2/l, Imperium 12 -14 m^2/l

TECNICA A PENNELLO. Applicare come fondo Biamax 03 o 07 con pennellate incrociate per ottenere un effetto anticato. Applicando ENCANTO diluito al 15-20% con la stessa tecnica è possibile donare alla superficie un effetto anticato con riflessi cangianti. Per ottenere un effetto Stellato aggiungere Decorglitter by OIKOS PAINT ad ENCANTO. Resa: Biamax 03 4-4,5 m^2/l, Biamax 07 3,5-4 m^2/l ENCANTO 6-9 m^2/l

Finiture e protettivi

Per proteggere ulteriormente ENCANTO dall'usura e dall'invecchiamento, applicare la speciale vernice trasparente protettiva WATINS LUX o IGROLUX by OIKOS PAINT. Per ottenere una finitura con riflessi brillanti è possibile miscelare al protettivo l'additivo DECORGLITTER by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza

Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Encanto, limiti Cat A/l: 300g/L (2007); 200 g/L (2010) Encanto contiene al massimo 40 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare se necessario un isolante acrilico del tipo Crilux o Neofix by OIKOS PAINT. Applicare lo specifico fondo richiesto per la lavorazione. Applicare una pittura decorativa velata metallizzata tipo Encanto by OIKOS PAINT nella finitura richiesta. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m^2 compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460