OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
FLEXIGRAP LISCIO

Qualità tecniche

FLEXIGRAP LISCIO è il superaggrappante liscio a base acqua senza confronti perché unisce massime performance e semplicità applicativa.
È studiato per non deluderti mai, soprattutto nelle condizioni più difficili (ceramica, plastica, pvc, vetro, muro, cartongesso), dove un altro aggrappante potrebbe darti problemi.
Flexigrap aderisce anche dove gli altri non riescono. E ti permette di dare nuova vita a ogni ambiente.

VANTAGGI

- Rinnovare ogni superficie in base ai propri gusti e alla propria creatività.
- Modificare lo stile di un ambiente o semplicemente svecchiarlo senza opere murarie.
- Risparmiare in modo intelligente e semplice.
- Non dover rinunciare alla massima qualità.

Campi d'impiego

Supporti non porosi e di difficile aggrappaggio, quali: ceramiche, lamiere zincate, laminati plastici, alluminio, PVC, etc. in esterni ed interni.

IN QUALI AMBIENTI:
CASA
Bagno/cucina/corridoi/cantina/garage/solaio/taverna...

AMBIENTI DI LAVORO
Cucina di mense e ristoranti/negozi/alberghi/capannoni/reparti produttivi/aziende/magazzini...

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente le superfici da trattare, sgrassare con appositi prodotti e carteggiare con carta abrasiva fine.

Modalità di applicazione

Applicare con pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7) una mano di FLEXIGRAP LISCIO dopo 6 ore circa è possibile applicare i prodotti di finitura

Finitura

Come finitura è possibile applicare i prodotti delle linee INTERIOR PAINT, INTERIOR DECOR, SMALTI NOVALIS: NOVALIS SMALTO UNIVERSALE, NOVALIS SMALTO FERROMICACEO, NOVALIS SMALTO METALLIZZATO

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pennello o rullo: pronto all'uso, max. 5% con acqua potabile; Spruzzo: 5-10% con acqua potabile.
Resa:	8-14 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello per smalti acrilici, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)

OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - **F** +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - **F** +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2-4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche speciali in dispersione acquosa, cariche coprenti a biossido di titanio, pigmenti organici ed inorganici, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione e l'aggrappaggio.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,2 kg/l +/- 3%
pH:	8,5-9,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori:	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni:	Litri 1 – 4 – 14

Informazioni sulla sicurezza

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Flexigrap Liscio limiti Cat A/i:140 g/L (2010) Flexigrap liscio contiene al massimo 50 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza

Voci di capitolato

Pulire accuratamente le superfici da pitturare, sgrassare con appositi prodotti e carteggiare con carta abrasiva fine. Applicare una mano di un primer all'acqua del tipo FLEXIGRAP LISCIO by OIKOS Paint.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - **F** +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - **F** +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it