OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
NOVALIS FONDO RIEMPITIVO

Qualità tecniche

Fondo acrilico per legno, colorato, ideale come fondo per l'applicazione dello smalto di finitura. Perfettamente carteggiabile, il prodotto rende omogeneo l'assorbimento del legno e copre eventuali stuccature ed imperfezioni.

Campi d'impiego

Fondo per NOVALIS SMALTO UNIVERSALE by OIKOS PAINT.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.
I legni resinosi devono essere puliti con appositi prodotti. Carteggiare, se necessario stuccare.

Modalità di applicazione

Applicare con pennello o rullo una mano di NOVALIS FONDO RIEMPITIVO diluito con un 5 ÷ 10% di acqua potabile e dopo 6 ore circa, carteggiare il supporto con carta abrasiva fine.

Finitura

NOVALIS SMALTO UNIVERSALE, NOVALIS SMALTO FERROMICACEO, NOVALIS SMALTO METALLIZZATO by OIKOS PAINT.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	5 ÷ 10% con acqua potabile.
Resa:	5 ÷ 6 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello per smalti acrilici, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa, cariche minerali riempitive, pigmenti inorganici, preservanti e additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,45 kg/l +/- 3%
pH:	8,5 ÷ 9,5
Colori:	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni:	Litri 0,75 – 2,25
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo, plastica. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Ecofondo Riempitivo limiti Cat A/d: 150 g/L (2007); 130 g/L (2010) Ecofondo Riempitivo contiene al massimo 25 g/L.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, Non versare i residui nelle fognature, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire le superfici da trattare, eliminando grasso e unto con appositi prodotti. Carteggiare e provvedere, se necessario, alle stuccature; quindi applicare una mano di un fondo acrilico del tipo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO by OIKOS PAINT e dopo circa 6 ore, carteggiare con carta abrasiva fine. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.r.l. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.