OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
OPAC

Qualità tecniche

OPAC è uno speciale prodotto studiato per opacizzare MULTIDECOR E, OTTOCENTO o IMPERIUM by OIKOS PAINT.

Campi d'impiego

Come opacizzante per MULTIDECOR E e OTTOCENTO by OIKOS PAINT

Modalità di applicazione

Aggiungere OPAC direttamente nel barattolo di MULTIDECOR E, OTTOCENTO o IMPERIUM in percentuale del 10 ÷ 20% a seconda dell'effetto opaco desiderato. Mescolare insieme i due prodotti ottenendo così MULTIDECOR E, OTTOCENTO o IMPERIUM opaco, pronto per essere applicato.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa:	Aggiungere 10 – 20% in MULTIDECOR E o OTTOCENTO.
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Composizione: cariche inorganiche a base di biossido di silicio in dispersione acquosa e additivi vari.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,05 kg/l +/- 3%
pH:	7 ÷ 8
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 1

Informazioni sulla sicurezza

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.