OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
STERLYLFIX

Qualità tecniche

STERYLFIX è una speciale soluzione di pulizia incolore che facilita la rimozione di muffe ed alghe dalle pareti contaminate. Grazie alla sua formulazione elimina ogni traccia di muffa presente nei punti più umidi delle pareti. STERYLFIX, agisce inoltre in modo molto efficace sulle giunture delle piastrelle, e in tutti i punti particolarmente umidi come bagni, saune, cucine, cantine e locali lavanderie.

Campi d'impiego

Pareti interne ed esterne con problemi di muffe e alghe.

Modalità di applicazione

Applicare direttamente sulle superfici da trattare con un pennello o con uno spruzzino.
Successivamente, con spugna o raschietto, asportare le muffe o le alghe dal supporto. È possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che il supporto non sarà completamente ripulito dalle impurità.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione/ Miscelazione:	Pronto all'uso
Resa:	8 ÷ 10 mq/l
Strumenti d'impiego	Pennello o spruzzino
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Sovraverniciabilità:	4 ÷ 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Il prodotto contiene un agente ossidante
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	11 ÷ 12
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 1

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Applicare su superfici con problemi di muffe ed alghe una speciale soluzione di pulizia del tipo STERYLFIX by OIKOS PAINT, successivamente asportare dal supporto con una spugna le muffe e le alghe. È possibile applicare anche una seconda mano di prodotto fino a che la superficie non sarà completamente ripulita.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m^2 compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.