SterylMatt

SCHEDA TECNICA

Qualità tecniche

STERYLMATT è una pittura traspirante per interni ad elevata copertura, formulata per offrire una finitura uniforme e durevole. Grazie alla speciale formulazione arricchita con additivi antimuffa, protegge il film secco dalla formazione di muffe, contribuendo a preservare nel tempo l'aspetto delle superfici trattate.
Facile da applicare, STERYLMATT consente di ottenere risultati professionali con consumi contenuti. L'elevata traspirabilità favorisce il naturale passaggio del vapore acqueo attraverso la parete, contribuendo a ridurre i fenomeni di condensa superficiale.
È particolarmente indicata per ambienti con scarsa aerazione, quali bagni, cucine, lavanderie e altri locali soggetti ad accumulo di umidità, dove è richiesta una maggiore protezione delle superfici. La finitura si distingue per l'aspetto liscio e molto opaco, capace di valorizzare gli ambienti con un effetto elegante e uniforme, minimizzando la percezione delle eventuali imperfezioni del supporto.
Disponibile anche in una vasta gamma di colori pastello, STERYLMATT consente di personalizzare gli spazi mantenendo elevate prestazioni di copertura, traspirabilità e protezione antimuffa.

Campi d'impiego

Universale per tutti gli ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. In presenza di eventuali muffe ed alghe trattare la superficie mediante l'apposito detergente STERYILFIX by OIKOS e con il fissativo STERYLSAN by OIKOS. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare come primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Applicare a pennello, rullo, o spruzzo due mani di STERYLMATT diluito con 20 ÷ 25% di acqua potabile.

Informazioni sulla sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC):Cat A/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni (base acqua) 75 g/l (2007)/30 g/l (2010) STERYLMATT contiene max: 5 g/l VOC
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	20 ÷ 25% di acqua potabile
Resa	8-9 m²/l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o airless (diametro dell'ugello: 0.38-0.53 mm / 0,015-0,021 in.; pressione: 150-180 bar / 2176-2611 psi)
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1h (a 25 °C e 65% di U.R.)
Sovraverniciabile	dopo 4h
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Resistenza al lavaggio ISO 11998	classe 4 (da verificare).
Brillantezza EN ISO 2813	<5 molto opaco
Coprenza ISO 6504-3	classe 2 a una resa di 7 m²q/l
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,60 ± 0,05 kg/l
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 - 14

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. pittura traspirante per interni ad elevata copertura capace di contrastare la formazione di muffa sulle pareti, lavabile classe 4, traspirante tipo STERYLMATT by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di .....al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. spa garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.,
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460