OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
STERLYLPLUS

Qualità tecniche

STERYLPLUS è uno speciale additivo concentrato in pasta fluida, contenente principi attivi ad ampissimo spettro, capaci di prevenire la crescita di muffe, alghe, muschi e licheni sulle pitture. STERYLPLUS aggiunto alle pitture per interno ed esterno potenzia la caratteristica di resistenza alla crescita di microrganismi sulla parete.

Campi d'impiego

Come additivo per pitture da interno ed esterno, che abbiano la necessità di potenziare l'attività protettiva da muffe e alghe.

Modalità di applicazione

Versare STERLYLPLUS direttamente nel contenitore dell'idropittura da interni o esterni, nelle seguenti quantità: 0,250 l in 4 ÷ 5 l di prodotto; 0,750 l in 14 ÷ 15 l di prodotto. Miscelare l'idropittura dopo aver versato STERYLPLUS e procedere alla normale pitturazione.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione/ Miscelazione:	Aggiungere	0,250 l di STERYLPLUS 4 ÷ 5 l di pittura, 0,750 l STERYLPLUS in 14÷15 l di pittura.
Pulizia attrezzi:	Acqua	

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Miscela in acqua di principi attivi
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	7 ÷ 11
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 0,250 – 0,750

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Note

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali