OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
STERLYLSAN

Qualità tecniche

STERYLSAN è un fissativo studiato per proteggere pareti murali interne ed esterne sulle quali si possono manifestare problemi di muffe ed alghe. È un preparato a base di sostanze attive, che agisce nei confronti di tutti i microrganismi; capace di penetrare in profondità, stabile, non solubile. Non si dilava in acqua, quindi protrae la sua protezione antimuffa nel tempo.

Campi d'impiego

Pareti interne ed esterne con problemi di muffe e alghe.

Preparazione dei supporti

Su supporti già contaminati da muffe ed alghe, rimuovere e rendere inerti i microrganismi applicando una mano di STERYLFIX by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Successivamente stendere una mano di STERYLSAN non diluito, mediante pennello o rullo per risanare perfettamente la parete. Lasciare agire il prodotto sul supporto per almeno 6 ÷ 8 ore prima di procedere alla pitturazione, per consentire la perfetta bonifica anche in profondità.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione/ Miscelazione:	Pronto all'uso, 10÷15 % di acqua su pareti poco assorbenti.
Resa:	8 ÷ 10 mq/l
Strumenti d'impiego	Pennello o rullo
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Sovraverniciabilità:	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Miscela di acqua e principio attivo ecologico.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	4,5 ÷ 5,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 1 – 4

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Su supporti contaminati da muffe ed alghe, rimuovere e rendere inerti i microrganismi, applicando una mano di un detergente del tipo STERYLSAN by OIKOS PAINT. Successivamente stendere una mano di un risanante del tipo STERYLSAN by OIKOS PAINT

utilizzando un pennello o un rullo per ristabilire perfettamente la parete. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m2 compreso materiale e posa in opera.

Note

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali