SCHEDA TECNICA
WATINS LUX

Qualità tecniche

WATINS LUX è una vernice acrilica a basso impatto ambientale, trasparente specifica per proteggere le superfici interne dallo sporco. Disponibile in versione lucida o satinata.

Campi d'impiego

Come protettivo per prodotti decorativi e superfici in genere in ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente la superficie da verniciare e carteggiare con carta abrasiva molto fine

Modalità di applicazione

Applicare due mani di una vernice protettiva trasparente WATINS LUX.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso o diluire con un massimo del 10% di acqua potabile in funzione dello strumento utilizzato
Resa:	12 - 14 m2/l in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	30' ÷ 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche speciali in dispersione acquosa e additivi atti a facilitare l'applicazione e reticolazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,03 kg/l +/-3%
pH:	7.5-8
Assorbimento d'acqua DIN 52 617:	W24=0,09kg/m2/t1/2
Permeabilità al vapore acqueo DIN 52 615	Sd=0.23M
Colori:	Trasparente lucido o satinato
Confezioni:	Litri 0.75 - 2,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Primer fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Watins Lux limiti Cat A/h: 50 g/L (2007); 30 g/L (2010) Watins Lux contiene al massimo 20 g/L.

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, Non versare i residui nelle fognature, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.

Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.